

I030.BASBS

Botina de segurança com biqueira de aço, confeccionada em couro, fechamento em elástico nas laterais, protetor de metatarso interno, forração interna e solado bidensidade.



Solado Constituído de duas camadas de poliuretano (PU), injetado diretamente no cabedal, sendo a 1ª camada (entressola) mais macia e leve, com densidade de 0,4g/cm³ proporcionando maior conforto; e 2ª camada (sola) mais compacta com densidade de 1,0 g/cm³, resistente a abrasão com sistema antiderrapante constituído de ranhuras especiais de 3mm de altura e 6mm de largura e resistencia ao escorregamento em piso cerâmico e piso de aço (Nível SRC).



Palmilha higiênica Soft Comfort em EVA antifungo/antibactéria, composta de micropontos que proporcionam absorção e dessorção do suor.

Palmilha de montagem Costurada ao cabedal pelo sistema strobel, em poliéster agulhado e resinado, com espessura de 2.0mm.

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Biqueira de aço
Cabedal em couro vaqueta
Forração interna
Palmilha higiênica antibacteriana
Protetor de metatarso interno em polipropileno
Solado PU Bidensidade

Biqueira Aço carbono 1045 resistente ao impacto de 200J, com espessura de 1,5mm e pintura eletrostática anticorrosiva.

Cabedal Couro tipo relax preto com espessura de 15 a 17 linhas.

Contraforte Termoplástico 1,5mm

Linha Poliamida nº 30

Numeração PU Bidensidade 33 a 48

Validade 36 meses

Cor Preto

CA 36086

TRIFLEX



3X mais
conforto e
segurança

Segmentos



Agroindústria



Agrícola



Madeireiras